

## Варианты использования мастики Синзатим

№ п/п	№ документа	Наименование документа	Характеристика выполняемой работы	Трудоёмкость работ на 1 м <sup>2</sup> , чел./час	Сменная выработка на 1 чел., м <sup>2</sup>	Расход мастики на 1 м <sup>2</sup> , кг
1*	УСД-002-001ТР	Технологический регламент <b>УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ БИТУМНО - ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКИ "СИНЗАТИМ"</b>	Устройство новых монолитных мягких кровель	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	<b>6-9</b>
2*	УСД-002-002ТР	Технологический регламент <b>РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ БИТУМНО - ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ "СИНЗАТИМ" СО СНЯТИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА, ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ</b>	Капитальный ремонт мягкой кровли как рулонной, так и монолитной. Отремонтированная кровля - монолитная.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	<b>6-9</b>
3*	УСД-002-003ТР	Технологический регламент <b>РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ БИТУМНО - ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ "СИНЗАТИМ" С ЧАСТИЧНЫМ СНЯТИЕМ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА, ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ И УТЕПЛИТЕЛЯ</b>	Ремонт мягкой кровли как рулонной, так и монолитной. Отремонтированная кровля - монолитная.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	<b>4-6</b>
4*	УСД-002-004ТР	Технологический регламент <b>РЕМОНТ МЯГКИХ КРОВЕЛЬ С ЛОКАЛЬНЫМИ ДЕФЕКТАМИ БИТУМНО - ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ "СИНЗАТИМ"</b>	Локальный ремонт мягкой кровли как рулонной, так и монолитной. Отремонтированная кровля - монолитная.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	<b>4-5</b>
5*	УСД-002-005ТР	Технологический регламент <b>УСТРОЙСТВО НА КРОВЛЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ БИТУМНО - ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКИ "СИНЗАТИМ"</b>	Устройство на мягкой рулонной кровле монолитного гидроизоляционного ковра с бронирующим слоем	0,09 ÷ 0,18	60 ÷ 100	<b>4-7</b>

6	УСД-002-006ТР	Технологический регламент <b>НАКЛЕИВАНИЕ ШТУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ БИТУМНО – ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ “СИНЗАТИМ”</b>	Наклеивание тепло- или шумоизолирующих материалов и т.д.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	<b>2,1</b>
7*	УСД-006-007ТР	Технологический регламент <b>УСТРОЙСТВО (РЕМОНТ) МЯГКИХ КРОВЕЛЬ БИЭМ “СИНЗАТИМ” СОВМЕСТНО С РУЛОННЫМИ НАПЛАВЛЯЕМЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА БИТУМНОЙ ОСНОВЕ</b>	Устройство и ремонт мягкой кровли.	0,18 ÷ 0,36	30 ÷ 50	<b>4-6</b>
8	УСД-006-008ТР	Технологический регламент <b>УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ САМУЗЛОВ БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ “СИНЗАТИМ”</b>	Гидроизоляция вертикальных, наклонных и горизонтальных поверхностей, в том числе стен и полов промышленных и гражданских сооружений.	0,2	40	<b>1,5-2,5</b>
9	УСД-008-009ТР	Технологический регламент <b>УСТРОЙСТВО (РЕМОНТ) ГИДРОИЗОЛЯЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ФУНКЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ “СИНЗАТИМ”</b>	Защита металлических поверхностей от коррозии.	5	40	<b>0,7-1,2</b>
10	УСД-014-010ТР	Технологический регламент <b>ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННОЙ МАСТИКОЙ “СИНЗАТИМ”</b>	Гидроизоляция бетонных поверхностей	0,2	40	<b>1,5-4</b>

\*Расход мастики варьируется в указанном диапазоне в зависимости от состояния и от выбранной технологии ремонта кровельного покрытия.